



Sidelite Round

311998.000.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859155140
LED
D 348, H 15



Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Cadre en profilé d'aluminium anodisé argent. Baldaquin en aluminium anodisé. Diffuseur opaline/microprismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière, et un éclairage jusqu'aux bords. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré.

Colour

Couleur aluminium eloxiert

Volume et poids

Diamètre D 348 mm
Hauteur H 15 mm
Longueur de suspension 500-1200 mm
Poids 3,09 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L70/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 96°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	DALI
Tension	230 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	20
Courant d'appel / Temps d'allumage	30 A / 200 µs
Ondulation de courant / vacillement	1 %
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	19 W
Flux lumineux utile 1	1.900 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	21,7
Efficacité lumineuse du luminaire 1	100 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 40
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++