

Lightstream LED Midi

721720.114.76 | Schijnwerpers

Stralers
4051859147534
LED
L 382, B 330, H 215







Hochwertiger LED Außenstrahler. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Beugel aluminium, gepoedercoat. Neigingshoek met hoekschaalverdeling instelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische vlakke reflector van MIRO-SILVER®, voorzien van een coating met versterkte reflectie. COB-LED's met wisselfitting, naar keuze lichtkleur 830 of 840. Afdekking van enkel veiligheidsglas. Lichtverdeling asymmetrisch. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm^2 voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte Aw = 0,036 m^2. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Colour

Kleur	zilver metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L	382 mm
Breedte B	330 mm
Hoogte H	215 mm
Gewicht	6,26 kg

Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	3000K
CRI	80
Kleurtoleranties (McAdam)	3
Levensduur	50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	56 A / 280 µs
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	114 W
Effectieve lichtstroom 1	12.200 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	42
Armatuur rendement 1	108 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK05 (0,70 Joule)
Veiligheidsmarkering	D-mark, F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++

Lightstream LED Midi

721720.114.76 | Schijnwerpers

Toebehoren

982047.000	Mastopzetstukken L 250, B 95, H 153 voor top 60 mm, ongelakt
982047.004	Mastopzetstukken L 250, B 95, H 153 voor top 60 mm, zilver metallic
982048.000	Mastopzetstukken L 250, B 95, H 153 voor top 76 mm, ongelakt
982048.004	Mastopzetstukken L 250, B 95, H 153 voor top 76 mm, zilver metallic
982049.000	Mastopzetstukken L 250, B 114, H 153 voor top 60 mm, ongelakt
982049.004	Mastopzetstukken L 250, B 114, H 153 voor top 60 mm, zilver metallic
982050.000	Mastopzetstukken L 250, B 114, H 153 voor top 76 mm, ongelakt
982050.004	Mastopzetstukken L 250, B 114, H 153 voor top 76 mm, zilver metallic
982092.000	Mastklemmen L 178, B 174, H 38 voor mastdiameter 95 - 114 mm
982093.000	Mastklemmen L 178, B 194, H 38 voor mastdiameter 115 - 135 mm
982524.004	Adapterset voor mastopzetstukken L 365, B 365, H 55 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°), zilver metallic
982638.003	Aftakdoos L 78, B 53, H 28