



Lightstream LED Maxi

721718.114.76 | Projecteurs



Projecteurs
4051859088899
LED
L 501, B 374, H 182



Hochwertiger LED Außenstrahler. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion pour application en extérieur, traité époxy. Étrier en inox, traité époxy. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 6° avec une échelle d'angle précise réglable et verrouillable. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Réflecteur en aluminium pur, anodisé haute brillance. LED-COB à douille interchangeable. Fermeture verre sécurit. Répartition de la lumière à symétrie de rotation à rayonnement extensif. Compartiment d'appareillage à découplage thermique. Raccordement rapide de l'appareil sans intervention sur le boîtier via un connecteur sans vis à fermeture à baïonnette. Borne de connexion rapide jusqu'à 5 x 2 x 2,5 mm², pour ligne de réseau Ø max. 13 mm. Prise au vent AW = 0,155 m².

Colour

Couleur argent métallisé

Volume et poids

Longueur L 501 mm
Largeur B 374 mm
Hauteur H 182 mm
Poids 12,1 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 3000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 102°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	DALI
Tension	230 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B16A	2
Luminaires sur sécurité C16A	4
Courant d'appel / Temps d'allumage	75 A / 450 µs
Température de couleur de la lumière 1	3.000 K
Puissance du système 1	225 W
Flux lumineux utile 1	23.200 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	28,3
Efficacité lumineuse du luminaire 1	104 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	35 °C
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Accessoires

982052.004	Étrier de montage à installer ultérieurement pour un autre type de fixation Étrier de montage Maxi symét. pour montage au sommet du mât
982003.000	Sommets de mât L 346, B 112, H 154 pour tête 76 mm, non peint
982003.004	Sommets de mât L 346, B 112, H 154 pour tête 76 mm, argent métallisé
982004.000	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 89 mm, non peint
982004.004	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 89 mm, argent métallisé
982005.000	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 108 mm, non peint
982005.004	Sommets de mât L 346, B 136, H 204 pour tête 108 mm, argent métallisé
982002.000	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 76 mm, non peint
982002.004	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 76 mm, argent métallisé
982045.000	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 60 mm, non peint
982045.004	Sommets de mât L 346, B 97, H 154 pour tête 60 mm, argent métallisé
982046.000	Sommets de mât L 346, B 110, H 204 pour tête 89 mm, non peint
982046.004	Sommets de mât L 346, B 110, H 204 pour tête 89 mm, argent métallisé
982401.004	Kit d'adaptateurs pour sommets de mâts L 525, B 381, H 87 Kit adaptateur pour arrangement de 3 (3 x 120°), argent métallisé
982525.004	Kit d'adaptateurs pour sommets de mâts L 460, B 410, H 55 Kit adaptateur pour arrangement de 4 (4 x 90°), argent métallisé
982478.004	Collier pour mât L 346, B 235, H 90 pour diamètre de mât 95 - 140 mm, argent métallisé
982638.003	Boîte de dérivation L 78, B 53, H 28