



Flat Polymero IP44

221153.002.2.19 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859182955
LED
D 305, H 115



Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire maître. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Détecteur HF 24 GHz avec fonction corridor intégrée. Zone de détection radiale env. 130°. Réglage simple des fonctions grâce à 3 interrupteurs à poussoir attribués. Sensibilité/portée radiale 0,5-5 m, réglable de 10-100 %. Durée réglable de 1 secondes à 15 minutes sur 8 niveaux. Reconnaissance de la lumière ambiante réglable sur 5 niveaux de luminosité et mode d'apprentissage. Jusqu'à 9 luminaires esclaves correspondants peuvent être raccordés à un luminaire maître (max. jusqu'à 150 W / 230 W). Ne convient que partiellement à une utilisation en extérieur, en raison de la sensibilité de réaction à tous les mouvements IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Diamètre D 305 mm
Hauteur H 115 mm
Poids 1,47 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 83
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 50000 h (L70/B10)

Eclairage

Angle de rayonnement 118°
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur non nécessaire
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	129
Luminaires sur sécurité B16A	207
Luminaires sur sécurité C10A	129
Luminaires sur sécurité C16A	207
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
Température de couleur de la lumière 1	4.000 K
Puissance du système 1	13 W
Flux lumineux utile 1	1.350 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	20,7
Efficacité lumineuse du luminaire 1	104 lm/W

Vérification

Degré de Protection	IP 43, IP 44
Anmerkung Schutzart	IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	850°C
Résistance aux Chocs	IK10 (20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+