



Flat Polymero

311946.002.2.191 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859182795
LED
D 360, H 100



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Slave-armatuur. Kan alleen worden ingezet in combinatie met bijhorende master armatuur.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 360 mm
Hoogte H 100 mm
Gewicht 1,36 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 83
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L70/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 115°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Geen bedrijfsapparaat nodig
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	87
Armaturen aan zekering B16A	139
Armaturen aan zekering C10A	87
Armaturen aan zekering C16A	139
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	21 W
Effectieve lichtstroom 1	1.900 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	20,2
Armatuur rendement 1	91 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+