



Lightstream LED Maxi

721733.0031.1 | Scheinwerfer



Strahler
4051859045878
LED
L 501, B 374, H 182



Hochwertiger LED Außenstrahler. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung rotationssymmetrisch mittelbreit strahlend. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,155 m².

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L 501 mm
Breite B 374 mm
Höhe H 182 mm
Gewicht 11,1 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 43°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	1
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 600 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farbtemperatur 1	4.000 K
Bemessungsleistung 1	112 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	12.300 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	20,6
Leuchtenlichtausbeute 1	110 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	35 °C
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Zubehör

982052.0031	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart Montagebügel Maxi symm. für Mastaufsatzmontage
982003.000	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 76 mm, unlackiert
982003.0031	Mastaufsätze L 346, B 112, H 154 für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982004.000	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 89 mm, unlackiert
982004.0031	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 89 mm, anthrazit metallic
982005.000	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 108 mm, unlackiert
982005.0031	Mastaufsätze L 346, B 136, H 204 für Zopf 108 mm, anthrazit metallic
982002.000	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 76 mm, unlackiert
982002.0031	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982045.000	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 60 mm, unlackiert
982045.0031	Mastaufsätze L 346, B 97, H 154 für Zopf 60 mm, anthrazit metallic
982046.000	Mastaufsätze L 346, B 110, H 204 für Zopf 89 mm, unlackiert
982046.0031	Mastaufsätze L 346, B 110, H 204 für Zopf 89 mm, anthrazit metallic
982401.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze L 525, B 381, H 87 Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), anthrazit metallic
982525.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze L 460, B 410, H 55 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic
982478.0031	Mastschelle L 346, B 235, H 90 für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, anthrazit metallic
982638.003	Abzweigdose L 78, B 53, H 28