Productdatablad

Schakelactor 2-voudig



Artikelnr.
2132.6 UP

KNX inbouwschakelactor 2-voudig 6 A
met neventoestel-aansluiting

2 maakcontacten, 2 binaire ingangen
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 2-voudig

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrische verbruikers voor netspanning AC 230 V
- Montage in inbouwdoos volgens EN 60670-1
- Aansluiting met meegeleverde verbindingsklemmen

Producteigenschappen

- Twee binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten, bruikbaar als nevenaansluitingsingangen voor lokale bediening
- Maak- of verbreekcontact
- Terugmeldfunctie voor iedere uitgang
- Een extra functie voor iedere uitgang: koppelings-, dwangmatige of tijdfunctie
- Tijdfuncties: in-, uitschakelvertraging, trappenhuisschakelaar
- Voeding via bus, geen extra voedingsspanning nodig

Technische gegevens

Uitgang	
Aantal:	2
Contactbezetting:	potentiaalvrije relaiscontacten (µ-contact)
Schakelaartype:	maak
max. schakelspanning:	AC 230 V ~
max. schakelstroom:	2 x 6 A bij 230 V AC
Schakelvermogen	
Gloeilampen:	1200 W
HV-halogeenlampen:	1200 W
Capacitieve last:	AC 230 V, 6 A, max. 14 µF
Inductieve trafo's:	500 VA
Elektronische trafo's:	500 W
Aansluitingen	
Lastleiding:	L, L'1, L'2, kleur zwart, paars, grijs, 1,5 mm², lengte ca. 20 cm
Bus- en stuurleiding:	KNX + rood KNX – zwart binaire ingang 1 groen GND wit binaire ingang 2 geel GND bruin lengte ca. 33 cm, kan tot max. 5 m verlengd worden
Neventoestellen-aansluiting:	bezetting met software instelbaar: a) pulsgever (maak) of schakelaar of b) functie als potentiaalvrije binairingang

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm
KNX medium:	TP 64
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Verbruik KNX:	typ. 150 mW
Keurmerk:	VDE



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de