

Productdatablad

Power DALI-stuureenheid "tunable white"



Artikelnr.

240 PDPE TW

Power DALI-stuureenheid "tunable white"

Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209

Producteigenschappen

- Bij aangesloten netspanning (actief bedrijf) wordt de benodigde DALI-stuurstroom geleverd voor maximaal 26 DALI-deelnemers.
- Bij niet aangesloten netspanning (passief bedrijf) wordt de stuureenheid gevoed uit de DALI-stuurstroom en dient dan als extra bedienunit.
- Parallel schakelen van 4 "actieve" DALI-stuureenheden met de mogelijkheid om maximaal 104 DALI-deelnemers te voeden.
- Opslaan van een vaste basislichtsterktewaarde, een vaste inschakellichtsterktewaarde en de minimale (warmste) en maximale (koudste) kleurtemperatuur is mogelijk.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1540 ..
 CD range: art.nr. CD 1540 ..
 SL range: art.nr. SL 1540 ..
 LS range: art.nr. LS 1940 .., .. 1940 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
DALI-systeemspanning:	DC 16 V
Uitgangsstroom:	max. 52 mA
Vermogensopname:	max. 2 W
max. aantal DALI-deelnemers	
bij 1 DALI-stuureenheid:	26
bij 4 DALI-stuureenheden parallel:	104
Parallel schakelbare DALI-stuureenheden:	4
Kleurtemperatuurinstelling:	2.000 ... 10.000 K
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	2 x 2,5 mm ² of 1 x 4 mm ²
Keurmerk:	VDE

