

Productdatablad

eNet tastafdekking met radiografische ontvanger



Artikelnr.

FM AL 1561.07

eNet tastafdekking met radiografische ontvanger

voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
 nieuwe systeemfunctie: volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

Bedoeld gebruik

- Handmatig en radiografisch gestuurd bedienen van geschikte inbouweenheden voor het schakelen en dimmen
- Montage op basiselement
- Bedrijf met geschikte radiografische zenders

Producteigenschappen

- Analyse van nevenaansluiting
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie met led
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenheden voor het dimmen

Met eNet-server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte
- Minimale lichtsterkte
- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsblokkering
- Constant-aan, Constant-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd

Extra functies met eNet-server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen

Metaaluitvoeringen

Kleur:

Aluminium

Materiaal:

aluminium AIMg1

 Kleurendruk mogelijk

 Lasergravures mogelijk