

# Productdatablad

## eNet radiografische wandzender 4-voudig



### Artikelnr.

FM LS 5004 M

### eNet radiografische wandzender 4-voudig

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven

voor taster set 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range

Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.

### Bedoeld gebruik

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

### Producteigenschappen

- Telkens twee naast elkaar liggende knoppen horen bij een kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

Met eNet server instelbaar:

- Scène Alles aan
- Bedieningsvergrendelingen

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware

### Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. LS 50 NA

### Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA C-L

### Technische gegevens

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nominale spanning:    | DC 3 V                             |
| Batterijtype:         | 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                      |
| Radiofrequentie:      | 868,0 ... 868,6 MHz                |
| Zendvermogen:         | max. 20 mW                         |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Zendbereik in vrij veld: | typisch 100 m |
| Ontvangercategorie:      | 2             |

