# Productdatablad

## EnOcean radiografische wandzender, 4-kanaals, met symbolen 0 I




Artikelnr.

ENO A 595-01 AL

**EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I**

4-kanaals
inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven

**Bedoeld gebruik**

- Radiografische zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando's aan de radiografische ontvanger van het EnOcean radiografische systeem
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

**Producteigenschappen**

- Wandzender zonder netvoeding of batterij
- Zendenergie wordt uit mechanische energie bij de bediening gegenereerd (energy harvesting)
- Configuratie-interface: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Optioneel: Versleutelde overdracht met AES-128 en sequence counter

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Draagfrequentie: | 868 MHz (ASK) |
| Zendbereik | |
| in het vrije veld: | tot 300 m |
| in gebouwen: | ca. 30 m |
| Zendvermogen: | –1,9 dBm / 0,7 mW |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | –25 ... +65 °C |
| Luchtvochtigheid: | 0 ... 95 % (geen condensatie) |

Battery-free by EnOcean

enocean

**Thermoplast (slagvast) gelakt**

**Kleur:**
aluminium

**Materiaal:**
thermoplast gelakt

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de