

Productdatablad

Compensatiemodule led



Artikelnr.

KM LED 230 U

Compensatiemodule led

Bedoeld gebruik

- Gebruik in combinatie met JUNG Tronic- of met faseafsnijding werkende universele dimmers, die met dimbare HV-ledlampen worden gebruikt (art.nr.: 1224 LED UDE, 1252 UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1724 DM, 1724 DEB, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE)
- Toepassing in combinatie met verlichte schakelaar, met HV-ledlampen.
- Toepassing binnenshuis
- Inbouw in lamp, inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 of onderverdelers

De module wordt gebruikt om:

- het dimgedrag van niet voor HV-ledlampen geoptimaliseerde dimmers te verbeteren
- te voorkomen dat op met een dimmer gebruikte HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand glimmen
- te voorkomen dat HV-ledlampen die zijn aangesloten op een schakelaar met een verlichtingselement tot 3 mA in uitgeschakelde toestand glimmen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Vermogensverlies:	max. 2 W
Behuizingtemperatuur:	max. 65 °C
Leidingslengte:	approx. 150 mm
Afmetingen (B x H x D):	43 x 11,5 x 28,5 mm