

# Productdatablad

## LB Management bewegingsmelder 2,2 m



### Artikelnr.

A 17280 ANM

### LB Management bewegingsmelder 2,2 m

#### Gevoeligheid en lichtsterktedrempel instelbaar

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

**IP44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling**

#### Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Gebruik met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

#### Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Gevoeligheid in te stellen
- Vaste nalooptijd
- Inschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Verlichting via neventoestel dimbaar, met dimeenheid

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

#### Technische gegevens

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur:                 | -20 ... +45 °C                     |
| Opslag-/transporttemperatuur:         | -25 ... +70 °C                     |
| Lichtsterkte-instelling:              | ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf) |
| Gevoeligheid:                         | 25, 50, 75, 100 %                  |
| Nalooptijd:                           | approx. 2 min                      |
| Montagehoogte:                        | 1,10 / 2,20 m                      |
| Detectiehoek:                         | 180°                               |
| Detectiebereik (montagehoogte 2,20 m) |                                    |
| Gevoeligheid 25 %:                    | max. 7 m                           |
| Gevoeligheid 50 %:                    | max. 11 m                          |
| Gevoeligheid 75 %:                    | max. 13 m                          |
| Gevoeligheid 100 %:                   | max. 15 m                          |
| Detectiebereik (montagehoogte 1,10 m) |                                    |
| Gevoeligheid 25 %:                    | max. 7 m                           |
| Gevoeligheid 50 %:                    | max. 8 m                           |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Gevoeligheid 75 %:  | max. 9 m  |
| Gevoeligheid 100 %: | max. 10 m |

**mat gelakt**

**Kleur:**  
antraciet mat

**Materiaal:**  
thermoplast gelakt

**IP** Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.