# Productdatablad

## Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / HDMI




| Artikelnr. |
| --- |
| MA A 1082 ANM |

**Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / HDMI**

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voorgemonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

**Reserveonderdeel:**
adapter 2 art.nr. MA 1000 AD 2

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnenefficiënt

**Technische gegevens**

| | |
| --- | --- |
| Technische gegevens Cinch Audio | |
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N |
| Steekcycli: | ≥ 1000 |
| Koppelstuk: | wit (links) 180°<br>rood (rechts) 180° |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Inbouwdiepte: | 14 mm |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |
| Technische gegevens Mini Jack 3,5 mm | |
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 ... 2000 V<br>~DC 800 V |
| Steek- en trekkracht: | 4,9 ... 14,7 N |
| Steekcycli: | ≥ 2000 |
| Koppelstuk: | 3,5 mm audio stereo<br>achterkant 2 cinch-aansluitbussen (wit en rood) |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |
| Technische gegevens HDMI | |
| Standaard: | HDMI 2.0a |
| Videoformaten: | 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Koppelstuk: | HDMI™ type A, 180° |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Inbouwdiepte: | 25 mm |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Door de verschillende bouwvormen van de voorgemonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius. |

**mat gelakt**

**Kleur:**
antraciet mat

**Materiaal:**
thermoplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de