Productdatablad

LB Management bewegingsmelder 1,1 m



Artikelnr.
CD 17182 PT

LB Management bewegingsmelder 1,1 m

Nalooptijd en lichtsterktedrempel instelbaar
voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Gebruik met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Inschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Verlichting via neventoestel dimbaar, met dimeenheid
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone
- Vaste gevoeligheid
- Nalooptijd instelbaar
- Lichtsterktedrempel instelbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	–20 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–25 ... +70 °C
Lichtsterkte-instelling:	ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf)
Nalooptijd:	ca. 10 s ... 30 min
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiehoek:	180°

Metaalkleuren (thermoplast gelakt)

Kleur:
platina

Materiaal:
thermoplast gelakt

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de