


Productdatablad

Audio binnenstation



Artikelnr.

SI AI LS 6 WW

Audio binnenstation

voor de LS range

inclusief tasterset en tekstfolie

zonder afdekraam

De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of verticaal). Ook is aparte montage in enkelvoudige afdekramen of montage in opbouwkasten mogelijk.

Producteigenschappen

- Oproepen, spreken, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en interne communicatie
- Ompoolveilige 2-draads installatie (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Spreekstaster met groene status-led
- Licht-, oproep-afschakel- en de beiden functietasters vrij te configureren. Functie van de tasters zonder extra installatie uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de bus-schakelmodule BSM/BSE 650-..., gerichte keuze van deurluidsprekers (buitenstations)
- Op de deuropenertaster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle bus-schakelmodule BSM/BSE 650-...) via de Siedle BPS worden geconfigureerd.
- Meeluisterbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 4 audiomodules resp. audio binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist)
- Spreekverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, mogelijk
- Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
- Elektret condensatormicrofoon
- Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
- Aansluiting voor etage-oproepstaster
- Oproepgenerator met 11 melodieën, incl. gong
- Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle bus-programmeersoftware (BPS), volgens Siedle systeemhandboek
- Binnenstation met handsfree spreken
- Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
- Oproep-afschakeling met statusindicatie
- Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
- Deuroproepovername
- Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnenstation kan bij maximaal 4 groepen op dezelfde streng behoren
- Intercomfuncties:
 - Oproepomleiding
 - Interne groepsoproep
 - Automatische gespreksaanneem bij interne oproep
 - Deurautomatiek
- 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
- Weergave van status "bedrijfsklaar" via een led
- Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreekstaster
- Tekstvenster
- Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
- Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)

Toebehoren:

design cover audio art.nr.: SI A6 .. DC ..

aansluitkabel 700 mm audio art.nr.: SI AM-AK 70

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**Kleur:**

alpine wit

Materiaal:

thermoplast