Technisch specificatieblad

Drukcompensatie-element

Artikelnr. 2034680




Het drukcompensatie-element type 109 M20 LGR compenseert drukverschillen in kabeldozen, miniverdelers en verbindingsdozen met M20-opening en voorkomt het vormen van condenswater in afgedichte behuizingen. Het drukcompensatie-element van polyamide heeft beschermingsgraad IP68/IP69. Deze blijft ook na de installatie van het drukcompensatie-element bestaan. Het drukcompensatie-element is voor toepassing in industriële omgeving en in de buitenomgeving geschikt.


Opmerking extra producttekst	Het drukcompensatie-element kan eenvoudig worden gemonteerd, is onderhoudsarm en een eenvoudige optie, om het vormen van condenswater in behuizingen te vermijden.
Extra productbeschrijving 1	Het drukcompensatie-element omsluit een ePTFE-membraan, die in beide richtingen luchtdoorlatend is. De luchtdoorlaatbaarheid bij een drukverschil van 70 mbar is 110 l/h. Tegelijkertijd kan vochtigheid van buiten niet de behuizing binnendringen.
Producttekst normen	Het drukcompensatie-element is conform de VDE-norm "VDE 0100-520" getest.

Stamgegevens

Bestelnr.	2034680
Type	109 M20 LGR
Dimensie	M20x1,5
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	0,54 kg/100 st.

Technische gegevens





Zijhoogte	15,40 mm
Afmeting E	27,00 mm
Afmeting L	9,00 mm
explosieveilig	☐
Schroefdraad	M20x1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	20
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	☑
Luchtdoorlaat bij 70 mbar	110,00 l/h
Slagvast	☑
Beschermingsgraad	IP68
SW	24,00 mm
Temperatuurbereik	-40,00 - 100,00 °C