

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121901



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



A2 Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1121901
Type	MS4022P6000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 18 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x40x22,5
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	152,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121901



Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	1,74 cm ²
Statische waarde Iy	1,18 cm
Statische waarde Iz	4,45 cm
Statische waarde Wy	1,05 cm ²
Statische waarde Wz	2,23 cm ²