Technisch specificatieblad

Brandvertragende kit in patroon

Artikelnummer: 7202300



Brandwerende isolatie voor binnentoepassing, voor het vullen van restvoegen en voor het sluiten van openingen. Tœgelaten bouwmateriaal voor het afsluiten van boorsparingen bij enkelvoudige kabeldoorvoeren en de ringspleet bij kabeluitvoeringen uit het brandwerend kanaal PYROLINE® Con PLC. Materiaalklasse DIN 4102 - B2 normaal ontvlambaar. In droge, vorstvrije ruimten kan de pleistermassa bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gedurende maximaal 18 maanden in een afgesloten originele verpakking staand worden opgeslagen.

Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Artikelnummer	7202300
Type	DSX-K
Omschrijving 1	Isolatielaagvormer
Omschrijving 2	in spuit
Fabrikant	OBO
Dimensie	300ml
Materiaal	Opschuimend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische gegevens

Uitvoering	Brandwerende mortel
Inhoud	300 ml
Leveringsvorm	Patroon