


Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175408



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1175408
Type	2056U 40 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	34-40mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	8,10 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	20,00 mm
Afmeting B	45,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	73,00 mm
Afmeting L	37,50 mm
Afmeting t	2,00 mm
Afmeting x	5,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment	5,00 Nm
voor 1 kabel H	73,00 mm
voor 1 kabel L	37,50 mm
voor 2 kabels H	115,00 mm
voor 2 kabels L	44,50 mm
voor 3 kabels H	157,00 mm
voor 3 kabels L	44,50 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175408



Technische gegevens

voor buisdiameter	40 mm
voor rail met sleufbreedte	18,00 - 22,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	34,00 - 40,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal