Technisch specificatieblad

Roestvast staal buisbocht V4A

Artikelnummer: 2046763

90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



E30 E90

VA Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2046763
Type	SB32W A4
Omschrijving 1	RVS-pijpbochtstuk
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø32mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	42 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Roestvast staal buisbocht V4A

Artikelnummer: 2046763

Afmetingen



Maat A	40 mm
Maat B	254 mm
Maat D	34,7 mm
Maat I	35 mm
Afmeting m	M32
Maat R (mm)	150 mm
Maat t	1,25 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Plug
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	32 mm
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee