

Technisch specificatieblad

Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113020



Naadafdekking voor het bodemdeel van de Rapid 45-2 wandgoot voor het lamineren van snijranden en voor een optimale verbinding van de gootsegmenten. De naadafdekkingen worden vastgeklit. Geschikt voor de kanaalhoogten 100 mm en 165 mm.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113020
Type	GK-KS45-1RW
Omschrijving 1	Naadafdekking
Omschrijving 2	voor Rapid 45-2 100 en 165
Fabrikant	OBO
Dimensie	168x55x15
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,861 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kanaalverbinder en naadafdekking



Artikelnummer: 6113020

Afmetingen



Lengte	15 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	27 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Afdekking van kanaalsnedes
Type bevestiging	Schuiven (voor montage)
Vorm	Symmetrisch
Voor kanaalbreedte	100,17 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C

Technisch specificatieblad

Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113020

