

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnr. 2046505



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.




St Staal
PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Bestelnr.	2046505
Type	SM40W SW
Dimensie	M40, 3000mm
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlak afk.	PE50
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	15 m
Gewicht	152,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	40,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M40
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting I	20,50 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	40,00 mm
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M40x1,5
Hollewandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☐
Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☒
Met mof	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	-45,00 - 250,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, met
schroefdraad

Artikelnr. 2046505



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (afwerk- loer)	☒
Inbouw	☒

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55561
-------------------	-------