

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd FS

Artikelnummer: 6059241



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt


### Stamgegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 6059241                       |
| Type                     | MKSMU 650 FS                  |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot MKS-Magic-U         |
| Omschrijving 2           | ongeperforeerd, snelkoppeling |
| Fabrikant                | OBO                           |
| Dimensie                 | 60x500x3050                   |
| Materiaal                | Staal                         |
| Oppervlak                | bandverzinkt                  |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                  |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                         |
| Gewicht                  | 505,311 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                      |

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd FS

Artikelnummer: 6059241




#### Technische gegevens

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem    | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                          | nee                     |
| Functiebehoud                       | nee                     |
| Met bovenstuk                       | nee                     |
| Montagegat in bodem                 | nee                     |
| NATO Gatpatroon                     | nee                     |
| Nuttige doorsnede                   | 298 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                   | 29800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst           | nee                     |
| Zijperforatie                       | nee                     |
| Verspanuitvoering                   | nee                     |
| Belastingtesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Effectieve lengte                   | 3000 mm                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem    | Klikbevestiging         |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2,5 m     |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,5 kN/m  |
| Steunafstand 1,75 m            | 1,25 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 1 kN/m    |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,5 kN/m  |



#### Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand