





RSFM 4/0,05 P25-1

A50 100.0% Φ : 1680 lm



100 x 100 cm Φ : 1680 lm

Em: 557 lx
Emax: 757 lx
Emin: 351 lx



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 16 W

ca. 1.680 lm

ca. 105 lm/W

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

90°

neutralweiß

ca. 5.000 K

≥ 80

< 4 SDCM

ohne

≤ 50000 cd/m²

$\leq 28/31$

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=540 mm

Abstrahlwinkel 90°; durchverdrahtet