


Serie\_763

A50 100.0%


Φ: 3700 lm



100 x 100 cm Φ: 3700 lm

Em: 1225 lx  
 Emax: 1540 lx  
 Emin: 832 lx

= 100 cm



## Bestückung

## Betriebsgerät

## Anschlussspannung

## Leistungsaufnahme

## Lichtstrom

## Leuchtenlichtausbeute

## Lichtverteilung

## Ausstrahlungswinkel

## Lichtfarbe

## Farbtemperatur Leuchte

## Farbwiedergabe (Ra)

## Farbtoleranz

## Max. Leuchtdichte (L65)

## UGR-Klasse (4H 8H)

## Schutzart

## Schutzklasse

## Lichtleistung

## Schalter

## Gehäuse

## Abdeckung

## Netzanschluss

## Bauform

## Befestigung

## Gesamtlänge

## Besonderheiten

LED

ohne

18-30 V, DC

ca. 42 W

ca. 3.700 lm

ca. 88 lm/W

direkt; symmetrisch

80°/100°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 27000 cd/m²

<= 25/28

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; Serie\_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1070 mm

Power-Bestückung; durchverdrahtet