



RSFM 4/0,05 P25-1

A50 100.0% Φ : 1080 lm



100 x 100 cm Φ : 1080 lm

Em: 363 lx
E_{max}: 499 lx
E_{min}: 223 lx



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 10.5 W

ca. 1.080 lm

ca. 98 lm/W

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

90°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

ohne

<= 51000 cd/m²

<= 28/31

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=365 mm

Abstrahlwinkel 90°; durchverdrahtet