


Serie_763

A50 ↓ 100.0%


Φ: 2200 lm



100 x 100 cm Φ: 2200 lm

Em: 775 lx
 Emax: 1001 lx
 Emin: 507 lx

= 100 cm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

18-30 V, DC

ca. 24 W

ca. 2.200 lm

ca. 92 lm/W

direkt; symmetrisch

80°/100°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 27000 cd/m²

<= 25/28

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos

eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; Serie_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=650 mm

Power-Bestückung; durchverdrahtet