



Serie_763

A50 ↓ 100.0% Φ: 1750 lm



100 x 100 cm Φ: 1750 lm

Em: 579 lx
E_{max}: 729 lx
E_{min}: 394 lx



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

18-30 V, DC

ca. 18 W

ca. 1.750 lm

ca. 97 lm/W

direkt; symmetrisch

80°/100°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 13000 cd/m²

<= 22/25

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; Serie_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1070 mm

Eco-Bestückung