

buis bocht set

ROK 32 S



ROK 32 S

buis bocht set

Artikelnummer: 97073201

Afmetingen: 64 x 86,5 x 108,5 mm

buis bocht set, bestaand uit buisadapter met onderdeel en buis bocht 30°, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeen vrij, aantal invoeringen 30°: 1

3-delig, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M32, geschikt voor steunstangen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	64 mm
Lengte:	86.5 mm
Hoogte:	108.5 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902926541
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002328
Douanetarifnummer:	39269097

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97911501 - DH 55 - plafondhaak](#)

[97911601 - DH 90 - plafondhaak](#)

[97911801 - DH 65 - plafondhaak](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)