Aftakdoos

Abox SL-10²

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.nl/p/81044001



Abox SL-10²

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 81681001
Afmetingen: 180 x 180 x 91 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 10 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (2 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met steekklemmen voor standaard binneninstallaties

grijs, met bovenliggende steekklem Wago 2010-1201, 5-polig, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 10 mm², bij een stroombelastbaarheid van 57 A, klembare doorsnede per pool: 4 x 0,5 tot 16 mm² massief en soepel

Meegeleverd toebehoren:
4 invoerwartels IP54 M40 afdichtbereik 17 - 30 mm, 1 afsluitdop M40, 1 verzegelset

IP54 IP65 | 10² | IK07 | 690V AC

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.nl/p/49081601

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902931095
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

20342001 - WST M20 - Wurgnippel

20342501 - WST M25 - Wurgnippel

20343201 - WST M32 - Wurgnippel

20344001 - WST M40 - Wurgnippel

21342001 - WNI M20 - wurgnippel

21342501 - WNI M25 - wurgnippel

21343201 - WNI M32 - wurgnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

23042001 - AST M20 - invoerwartel

23042501 - AST M25 - invoerwartel

23043201 - AST M32 - invoerwartel

23044001 - AST M40 - invoerwartel

23142001 - VST M20 - afsluitdoppen

23142501 - VST M25 - afsluitdoppen

23143201 - VST M32 - afsluitdoppen

23144001 - VST M40 - afsluitdoppen

24743201 - KVR M32 - kabelwartel

26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

Cable gland

