KABELDOOS

i 12-L



i 12-L

Kabeldoos
85 x 85 x 37 mm
Artikelnummer: 33291201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 3 bodem invoeringen, compleet met pons en afsluitstoppen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klem, voor VDE goedgekeurde enkelvoudige klemmen

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal

Kast:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

- VST RR - afsluitstoppen
- HandyGrip VG 20 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook
- HandyQuick SQ 32 - steekklem
- HandyQuick SQ 52 - steekklem

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

i 12-L

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69