



KABELBEHUIZING

WKE 400 7 x 10² 1D0



WKE 400 7 x 10² 1D0

Kabelbehuizing

DE KLANTGERICHTE

200 x 200 x 110 mm

Artikelnummer: 86235501

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 certificaat conform EN 61439-2, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12 in de doorgang, Behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal Duroplast

Kabeldoos met afgezekerde aftakking, Kabelverbindingsdoos 3 polig, Kabeldoos 3-polig, aantal klembare geleiders per pool 4 x 1,5 - 10mm², klemvermogen per aansluitingspunt 1 x 1,5 - 10mm², zekeringhouder D02 max. 6 A, Meegeleverd toebehoren:, 2 st. kabelwartels M32 (17 - 26 mm), 1 st. kabelwartel M25 (9 - 19 mm), Pluggenset Ø 6 mm



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Binnen hoogte:	84 mm
Inwendige breedte:	176 mm
Inwendige lengte:	176 mm

Materiaal:

Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
-------------	----------------------------



KABELBEHUIZING

WKE 400 7 x 10² 1D0

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
doorslagspanning AC:	450 V
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m