



INBOUWBEHUIZING

K2 EK



K2 EK

inbouwbehuizing

91 x 149 x 53 mm

Artikelnummer: 97500201

inbouwkast voor betonbouw, geschikt als verbindingkast, als inbouwkast voor Zettler zusteroproep E2 of andere diverse omroep installaties

voor achterzijde bekisting en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	91 mm
Lengte:	149 mm
Hoogte:	53 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

K2 VD - afsluitdeksel

WK 060 KLS-6² - klemblok

K1 K2 BL - basisstrip

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

HFL - flens

HM - kleefmagneet

HM-UNI - kleefmagneet

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons



INBOUWBEHUIZING

K2 EK

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder