KABELDOOS

2K-12 AB-2,5²/w



2K-12 AB-2,5²/w

Kabeldoos
85 x 85 x 37 mm
Artikelnummer: 34511201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 2 bodem invoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met uitwendige bevestigingsogen

wit, met schroefklemmen 5-polig - 2,5 mm²

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Membranen uit TPE
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Certificaten

Toebehoren

- HandyGrip VG 20 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook
- HandyQuick SQ 32 - steekklem
- HandyQuick SQ 52 - steekklem
- ZEL 2K-12 - trekontlasting

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELDOOS

2K-12 AB-2,5²/w

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998