INBOUWBEHUIZING

K1 EK

K1 EK

inbouwbehuizing
85 x 91 x 53 mm
Artikelnummer: 97500101

inbouwkast voor betonbouw, geschikt als verbindingskast of inbouwkast voor Zettler zusteroproepinstallatie E1

geschikt voor achterzijde bekisting, voor klink- en magneetbevestiging

IP30 | B | 90°C | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	91 mm
Hoogte:	53 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisinvoeringen:	6 x bis Ø 23 mm

Toebehoren

K1 K2 BL - basisstrip
K1 VD - afsluitdeksel
Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
HFL - flens
HM-UNI - houdmagneet
ANSW - bevestigingsschroef
IBT LZA-18 - stanstang
IBT LZA-23 - stanstang
IBT LZA-OE - stanstang
IBT STE-LST/14 - pons
IBT STE-LST/18 - pons
IBT STE-LST/23 - pons
IBT STE-LST/30 - pons
IBT STE-LST/39 - pons
IBT STE-LZA/10 - pons
IBT STE-LZA/14 - pons

Gemaakt op 2019-10-30. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

INBOUWBEHUIZING

K1 EK

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

Gemaakt op 2019-10-30. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998