



INBOUWBEHUIZING

K2 EK



K2 EK

inbouwbehuizing

91 x 149 x 53 mm

Artikelnummer: 97500201

inbouwkast voor betonbouw, geschikt als verbindingskast, als inbouwkast voor Zettler zusteroproep E2 of andere diverse omroep installaties

geschikt voor achterzijde bekisting, voor klink- en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	91 mm
Lengte:	149 mm
Hoogte:	53 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	10 x bis Ø 23 mm
--------------------------	------------------

Toebehoren

K2 VD - afsluitdeksel

WK 060 KLS-6² - klemblok

K1 K2 BL - basisstrip

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

HFL - flens

HM-UNI - houdmagneet

ANSW - bevestigingsschroef

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons



INBOUWBEHUIZING

K2 EK

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja