



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

LB 71 M GVD 100

LB 71 M GVD 100

inbouw-verbindingsdoos

71 x 71 x 100 mm

Artikelnummer: 98101001

Apparaatverbindingsdoos voor betonbouw, 2-delig, universele doos voor tweezijdige montage van apparatuur met grote binnenruimte, 4 schroefbevestigingen met schroefafstand van 60 mm, combineerbaar in de normafstand 71 mm, volledig geïsoleerde geleidingsovergang

voor klink- en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	100 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisinvoeringen:	4 x bis Ø 32 mm
----------------------------	-----------------

Toebehoren

ANSW - bevestigingsschroef

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

HFL - flens

HM-UNI - houdmagneet

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

LB 71 M GVD 100

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja