KABELAFTAKDOOS

WKE 1 - 5 x 2,5²



WKE 1 - 5 x 2,5²

Kabelaftakdoos
100 x 100 x 50 mm
Artikelnummer: 86010301

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP54 / IP65 certificaat conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102-12, halogeenvrije behuizing uit speciaal Duroplast, Klemmen uit hittebestendig, speciaal keramiek, Snelmontage door buitenliggende bevestigingsogen en wand + plafond bevestigingsset D6

Verbindingsdoos 5 polig 0,5 - 2,5 mm², Kabelaftakdoos 5-polig 0,5 - 1,5 mm², Aantal klempunten per pool:, 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5², Meegeleverd toebehoren:, 4 IP54 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 IP54 afsluitstop M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, wand + plafond bevestigingsset D6

IP54 IP65 | E30-E90 | 2,5² | 450V AC/DC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
materiaal:	Duroplast
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Certificaten

Toebehoren

- KVR M20-MGM/or - Kabelwartel
- KVR M25-MGM/or - Kabelwartel
- AST M25/or - invoerwartel
- VST M25/or - afsluitstoppen

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELAFTAKDOOS

WKE 1 - 5 x 2,5²

Andere eigenschappen

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Kleur:	oranje
Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 90
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998