Kabeldoos

WK 040-S



WK 040-S

Kabeldoos

Artikelnummer: 45590701
Afmetingen: 87 x 87 x 45 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, duroplast, halogeenvrij, met IP54 diafragma wartels, met afsluitdoppen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mmMeegeleverd toebehoren:4 invoerwartels IP54 M20 afdichtingsbereik 8-13,5 mm, 1 afsluitdop M20

grijs, zonder klemmen

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP54
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	87 mm
Lengte:	87 mm

Afmetingen

Hoogte:	45 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
slagvastheid:	IK05

Gemaakt op 13.04.2021. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

- KVR M20-MGM/sw - kabelwartel
- KVR M20-MGM - kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel
- DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen
- DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen
- BST M20/sw - ventilatiewartels
- BST M20 - ventilatiewartels
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok