Kabeldoos

2K-12 AB-2,5²/w



2K-12 AB-2,5²/w

Kabeldoos

Artikelnummer: 34511201
Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 2 invoeringen op de bodem, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, geen gereedschap vereist voor het openen van de kabelinvoer, afdichtbereik 2 - 14 mm, met buitenliggende bevestigingsogen

wit, met schroefklemmen 5-polig - 2,5 mm²

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP55
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	wit
Kleur deksel:	wit

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm

Afmetingen

Hoogte:	37 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Gemaakt op 30.09.2021. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	14 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Voor afdichtbereik min.:	2 mm
slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

34400101 - ZEL 2K-12 - trekontlasting