Kabelaftakdoos

WKE 1 - 5 x 2,5²



WKE 1 - 5 x 2,5²

Kabelaftakdoos

Artikelnummer: 86010301
Afmetingen: 100 x 100 x 50 mm

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP54 / IP65 certificaat conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102-12, halogeenvrije behuizing van speciaal duroplast, Klemmen van hittebestendig, speciaal keramiek, snelmontage door buitenliggende bevestigingsogen en wand + plafond bevestigingsset D6Meegeleverd toebehoren:4 IP54 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 IP54 afsluitstop M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, wand + plafond bevestigingsset D6

Verbindingsdoos 5 polig 0,5 - 2,5 mm², Kabelaftakdoos 5-polig 0,5 - 1,5 mm², Aantal klempunten per pool:, 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

IP54 IP65 | 2,5² | 450V AC | 450V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel

22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel

23062501 - AST M25/or - invoerwartel