KABELDOOS

Abox 160-16²

Abox 160-16²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
Artikelnummer: 81641001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

IP65 IP54 | 16² | IK07 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	16 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

- Abox 160 KLS-16² - klemblok
- KS M25-gro - combiset
- Abox 160 MPI - montageplaat
- AST M25 - invoeringen
- AST M32 - invoeringen
- AST M40 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen
- KS M20 - combiset
- KS M25 - combiset
- KS M32 - combiset
- KS M40 - combiset
- KST M32 - combibruggen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox 160-16²

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M25-MGM - Kabelwartel
KVR M32-MGM - Kabelwartel
KVR M40-MGM - Kabelwartel
NS35-144/2 - DIN-rail
RST M20 - buisinvoeringen
RST M25 - buisinvoeringen
{RST M25-BS/Pg 21} - buisinvoeringen
RST M32 - buisinvoeringen
SNI M20 - schijfnippel
SNI M25 - schijfnippel
SNI M32 - schijfnippel
SNI M40 - schijfnippel

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69