METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 3



AKi-Z 3

meterbehuizingen

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 210 mm
Artikelnummer: 75201101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met IP54 invoerwartel, afsluit- en isolatiestoppen

IP65 IP54 | IK08 | 400V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 3

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69