



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

LB 71 K GVD 100

LB 71 K GVD 100

inbouw-verbindingsdoos

100 mm

Artikelnummer: 98171001

inbouwverbindingsdoos voor betonbouw, universeledoos voor tweezijdige montage van schakelmateriaal met veel binnenruimte, elk 4 schroefbevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm voor schakelmateriaal, combinatiemogelijkheden

geschikt voor kleef bevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	100 mm
---------	--------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder

Toebehoren

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

KR - kleefpad

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

LB 71 K GVD 100

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

WED - verruimer