KABELDOOS

HP 70-L

HP 70-L

Kabeldoos
75 x 75 x 42 mm
Artikelnummer: 32097001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 gemonteerde schijfnippels en 2 als reserve meegeleverd, afdichtbereik 5 - 16 mm, voor klemmen tot 2,5 mm²

grijs, zonder klem

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	75 mm
Lengte:	75 mm
Hoogte:	42 mm
Inwendige lengte:	38 mm
Inwendige breedte:	68 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	240 mm²

Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
ADR M20 - dichtring
DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM - Kabelwartel
SNI M20 - schijfnippel

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

HP 70-L

Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69