KABELDOOS

Abox SL-10²



Abox SL-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
Artikelnummer: 81681001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, hooggeplaatste klem 5-polig, nominale doorsnede conform EN 60998: 10 mm², bij een stroombelasting van 57 A., Aan te sluiten aderdoorsnede per pool:, 4 x 0,5 tot 16 mm² vaste en flexibele kern

IP65 IP54 | 10² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	10 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder

Toebehoren

- AST M20 - invoeringen
- AST M25 - invoeringen
- AST M32 - invoeringen
- AST M40 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel
- KVR M32 - Kabelwartel
- KVR M32-MGM - Kabelwartel
- KVR M40-MGM - Kabelwartel
- VST M20 - afsluitstoppen
- VST M25 - afsluitstoppen
- VST M32 - afsluitstoppen

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox SL-10²

functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
kleur:	grijs

VST M40 - afsluitstoppen
WNI M20 - wurgnippel
WNI M25 - wurgnippel
WNI M32 - wurgnippel
WST M20 - Wurgstoppen
WST M25 - Wurgstoppen
WST M32 - Wurgstoppen
WST M40 - Wurgstoppen

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69