



KABELDOOS

Abox XT 040-4²



Abox XT 040-4²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

94 x 94 x 55 mm
Artikelnummer: 49240401

Kabeldoos - Industiekwaliteit - met verbindingseklemmen voor gietwerk conform DIN EN 60670 en DIN EN 60529, weerbestendig en slagvast, voor de montage in de overstromingsgebieden en in de grond zonder verkeerslasten, $U_i=690V$, met voordrukken, M20, M20/M25, voor IP66 dubbele membraansteunen, afdichtbereik 9 - 16 mm, met gietgel (350 ml), trechter, Ontluchtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

AST M20 - invoerwartel

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

GHB 2 - gietgel buidel

KVR M20-GDB - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgnippel



KABELDOOS

Abox XT 040-4²

Entries

Voorgestante openingen boven:	3 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20/M25
Voorgestante openingen onder:	1 x M20/M25
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20/M25

Andere eigenschappen

verzegelset:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m