



KABELDOOS

WK 040-L



WK 040-L

Kabeldoos

87 x 87 x 45 mm

Artikelnummer: 40490701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm

grijs, zonder klemmen

IP54

4²

IK05



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	87 mm
Lengte:	87 mm
Hoogte:	45 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	4 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat



KABELDOOS

WK 040-L

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs