MODULAIRE VERDELER

AKi 14

AKi 14

Modulaire verdeler

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 142 mm
Artikelnummer: 73641401

Modulaire verdeler - Industrie kwaliteit IQ - 1-rij, 14 modulen, schroefloze PE/N-klemblok met steeds 3 schroefbare klempunten, 2,5 - 16 mm², 14 steekklemmen, 1,5 - 4 mm², bovenkant met membraaninvoeringen, met kabelkap, incl. afdek- en tekstvelden, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren

IP65 · 14 · IK08 · 400V AC · halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	142 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Toebehoren

- AK KS-IP65 - combiset
- AK SGA-1 - slotgarnituur
- BST M20 - ontluchtings wartels

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

MODULAIRE VERDELER

AKi 14

Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Aantal automaatplaatsen:	14
Koppelbaar:	Ja
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69